


SPB

Silenziatore con pastiglia in bronzo sinterizzato ribattuta su base filettata in ottone chiave brugola.- Filettatura GAS-BSP .
Silencer with spherical sintered bronze tablet riveted on threaded base in key Allen brass. - GAS-BSP thread



Bronzo sinterizzato / Sintered bronze
AF 50 DIN 30 910 T2 CuSn10

Ottone / Brass
CW 614 N UNI EN 12164 CuZn39Pb



Unità di misura espressa in millimetri./ Unit of measurement expressed in millimeters.

Codice	Articolo	A	Chiave Esagono	B	H
600	SPB 1/8	1/8"	5	5,5	4,5
601	SPB 1/4	1/4"	6	8,0	6,0
602	SPB 3/8	3/8"	8	9,0	7,0
603	SPB 1/2	1/2"	10	12,0	9,0
604	SPB 3/4	3/4"	16	20,0	9,0
605	SPB 1	1"	20	25,0	10,0

SPB

Livello di rumore / noise level dB 6 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
72	73	84	88	88	89

Livello di rumore / noise level dB 4 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
69	70	82	84	85	85



Prove di flusso / flow test

